

型名について

セット型名

--	--	--	--	--	--	--

単品指令機型名

--	--	--	--	--	--	--

単品受令機型名

--	--	--	--	--	--	--

. シリーズ	
P	429MHz帯特定小電力
G	1.2GHz帯特定小電力

. 製品形状	
H	ハンディ指令機、セット
P	ポータブル指令機、セット
R	受令機のみ

. セット構成	
1	指令機:1台 受令機:1台
2	指令機:2台 受令機:1台

単品指令機/単品受令機の場合は記入なし

. 指令機操作ボタン点数	
10	操作点数10点
12	操作点数12点
16	操作点数16点
34	操作点数16～34点
00	単品受令機

. 指令機送信電力	
無	1mW
1	10mW
3	3mW

単品受令機の場合は記入なし

. 指令機特徴	
V	1段スイッチ(1mW)
W	2段スイッチ(1mW)

単品受令機の場合は記入なし

. 受令機特徴	
A	Aタイプ PH10V用
B	Bタイプ PH10V・GH10V3用
B1	Bタイプ PH10W用
B2	Bタイプ PH12V・GH12V3用
C	Cタイプ PH16V・GH16V3用 PP34V1・GP34V3用
D	Dタイプ PH10V・GH10V3用
D1	Dタイプ PH10W用
D2	Dタイプ PH12V・GH12V3用
E	Eタイプ PP34V1・GP34V3用

単品指令機の場合は記入なし

. 指令機特徴	
(X)	PP/GP 拡張タイプ
(U)	PP/GP レバータイプ

拡張・レバータイプ以外及び、単品受令機の場合は記入なし